

L'ULTRACUT FBS II A4 8, 10 et 12. La vis à béton hautes performances pour montage en extérieur.

INOX A4

Performance:

La pointe rouge durcie apporte une installation rapide et plus sûre.

ULTRACUT

Sécurité:

Rainures sous la rondelle pour un meilleur serrage et blocage.



Pratique:

Le filetage spécial en dents de scie permet un montage simple et rapide.

Innovante:

Géométrie spéciale du filetage. Les arêtes du filetage coupent profondément dans le béton ce qui assure des charges plus élevées.



Béton fissuré



Béton non fissuré



Maçonnerie pleine

2 versions disponibles:

Différentes formes de tête pour une variété d'applications.



- tête hexagonale Ø8- 10 et 12
- tête fraisée avec empreinte Torx pour le Ø8 et 10



AGRÉMENTS

Sécurisante:

Première vis béton avec catégories de performances sismiques C1+C2, l'ULTRACUT A4 assure les plus hauts standards de sécurité. (couvert par l'ETE)



Poutres



Constructions métalliques





Garde-corps




Rampe d'escalier





Matériel de stockage



Montage sans nettoyage







Pour perçage vertical: Profondeur ancrage + 3xØ de perçage




Disque de remplissage additionnel pour le sismique

Ajustement et calage de la pièce à fixer






ULTRACUT FBS II US A4 - Tête hexagonale avec rondelle intégrée



Désignation	Art. N°	agrément ETE	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	profondeur de perçage mini. pour installation traversante h_2 [mm]	Dimensions de la vis $d_s \times l_s$ [mm]	Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer h_{nom1} / t_{fix} [mm]	empreinte	Unité de vente [Pièces]
	A4							
ULTRACUT FBS II 8x70 5/- US A4	543566	■	8	80	10 x 70	65/5	SW 13	50
ULTRACUT FBS II 8x80 15/- US A4	543567	■	8	90	10 x 80	65/15	SW 13	50
ULTRACUT FBS II 8x90 25/- US A4	543568	■	8	100	10 x 90	65/25	SW 13	50
ULTRACUT FBS II 10x90 5/- US A4	543572	■	10	100	12 x 90	85/5	SW 15	50
ULTRACUT FBS II 10x100 15/- US A4	543573	■	10	110	12 x 100	85/15	SW 15	50
ULTRACUT FBS II 10x120 35/- US A4	543574	■	10	130	12 x 120	85/35	SW 15	50
ULTRACUT FBS II 12x110 10/- US A4	543577	■	12	120	14 x 110	100/10	SW 17	20
ULTRACUT FBS II 12x130 30/- US A4	543578	■	12	140	14 x 130	100/30	SW 17	20



ULTRACUT FBS II SK A4 - Tête fraisée



Désignation	Art. N°	agrément ETE	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	profondeur de perçage mini. pour installation traversante h_2 [mm]	Dimensions de la vis $d_s \times l_s$ [mm]	Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer h_{nom1} / t_{fix} [mm]	empreinte	Unité de vente [Pièces]
	A4							
ULTRACUT FBS II 8x80 15/- SK A4	543580	■	8	90	10 x 90	65/15	TX40	50
ULTRACUT FBS II 8x90 25/- SK A4	543581	■	8	100	10 x 100	65/25	TX40	50
ULTRACUT FBS II 10x95 10/- SK A4	543584	■	10	105	12 x 105	85/10	TX50	50
ULTRACUT FBS II 10x100 15/- SK A4	543585	■	10	110	12 x 110	85/15	TX50	50
ULTRACUT FBS II 10x120 35/- SK A4	543586	■	10	130	12 x 130	85/35	TX50	50



Douille SW



Adaptateur TX



Disque de remplissage FFD



Embout FMB T40 Maxx Bit



Embout Profi-Bit **FPB T50 5/16''**

Désignation	Art. N°	Ø intérieur D [mm]	empreinte	adapté à	Unité de vente [Pièces]
Douille 1/2" taille 13	538578	–	1/2" / SW13	FBS II 8	1
Douille 1/2" taille 15	538579	–	1/2" / SW15	FBS II 10	1
Douille 1/2" taille 17	538580	–	1/2" / SW17	FBS II 12	1
Adaptateur embout TX40	538575	–	1/2" - 1/4"	FBS II 8 / FBS II 8 SK	1
Adaptateur embout TX50	538576	–	1/2" - 5/16"	FBS II 10 / FBS II 10 SK	1
Embout FPB Profi-Bit T50 5/16''	538574	–	TX50	FBS II 10 SK	1
Embout FMB T40 Maxx Bit W 5	533159	–	TX40	FBS II 8 / FBS II 8 SK	10
		Ø intérieur	Ø extérieur	adapté à	Unité de vente
Disque de remplissage FFD 26 x 12 x 6 A4	541986	12	26	FBS II A4 8	4
Disque de remplissage FFD 30 x 14 x 6 A4	541987	14	30	FBS II A4 10	4
Disque de remplissage FFD 40 x 19 x 7 A4	541988	19	40	FBS II A4 12	4