

Rabot

EHL 65 EQ-Plus

Réf.: 576601

08.01.2020



Un changement minimal pour une amélioration décisive

Avantages et bénéfices

- › Meilleur maintien assuré par un poids minimal de 2,4 kg, une hauteur compacte, la poignée Softgrip et nervures anti-dérapantes ainsi que le réglage de profondeur progressif
- › Silencieux : le couteau hélicoïdal rend le travail encore plus silencieux
- › Profondeur de coupe de 4 mm max. et profondeur de feuillure de 23 mm – pour un rythme de travail plus soutenu et plus de souplesse
- › Réglage de profondeur progressif et couteau hélicoïdal pour une surface de haute qualité dans les domaines les plus variés
- › Aspiration efficace intégrée
- › Absence d'interruptions : grâce au système d'ajustement automatique pour le changement du couteau, un réglage fastidieux de la coupe circulaire n'est plus nécessaire

Principales utilisations

- › Travaux d'ajustement/encastrement
- › Travaux de montage
- › Reprise de corps, panneaux, plinthes, portes ...
- › Applications nécessitant un guidage à une main facile

Garantie all-inclusive

- › Réparations gratuites pendant 36 mois incluant les pièces d'usure
- › L'assurance vol de 36 mois garantit le remplacement de la machine contre une franchise de 120 € HT
- › Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, ou remplacement de la machine par Festool

Livraison standard

guide parallèle; clé Allen OC 2

Emballage

- › en SYSTAINER SYS 2 T-LOC






Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	720	W
Vitesse de rotation de l'arbre	15600	min ⁻¹
Largeur du rabot	65	mm
Hauteur de coupe	0 - 4	mm
Profondeur de feuillure max.	23	mm
Ø raccord d'aspiration	27	mm
Poids	2,4	kg



Informations concernant le bruit et les vibrations

Rabots: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5	m/s ²
Rabots: Série de normes EN 60745		
Rabots: Incertitude (bruit) K	3	dB
Rabots: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	98	dB(A)
Rabots: Incertitude (vibration) K	1,5	m/s ²
Rabots: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	87	dB(A)



Accessoires

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Guide parallèle	PA-EHL	488544	4014549076255
	Butée de profondeur	FA-EHL	488543	4014549076156
	Sac récupérateur de copeaux	SB-EHL	488566	4014549076354
	Serre-joint	FSZ 120	489570	4014549104958
	Câble plug it	H05 RN-F-4	203914	4014549318836

Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Couteaux hélicoïdaux	HW 65	488503	4014549075357
	Charbon	EHL 65	499679	4014549202791

Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Aspirateur	CTM 26 E	574981	4014549283363
	Ponceuse	RO 125 FEQ-Plus	571779	4014549148716



Garantie all-inclusive*

Toujours plus performant

Après l'enregistrement, votre machine est entièrement assurée pendant trois ans.

* La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 30 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : www.festool.fr/services

Revendeur Festool