

0 601 9H2 101 – Bosch GO

Référence article	0 601 9H2 101
EAN	4059952548739
1 embout PH2 2 608 521 M11	✓
Adaptateur USB 2 609 120 713	✓
Câble micro-USB 1 607 000 CG9	✓
L-BOXX Mini 1 605 438 1GK	✓
Set de 25 embouts	✓



Données Techniques

Caractéristiques techniques

Couple (tendre/dur/maxi)	2,5/5/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	– 360 tr/min
Type de batterie	Lithium-ion
Plage de serrage du mandrin, min./max.	6,35 mm
Poids sans batterie	0.31 kg
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	162 x 280 x 90 mm
Mandrin de perçage, exécution	1/4" avec embout six pans
Capacité de la batterie	1,5 Ah
Tension de la batterie	3.6 V
Poids avec batterie	0,3 kg
Noise level	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.



Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.	5 mm
--------------------	------

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	70 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	80 dB(A)
Incertitude K	3 dB

Information Ventes

Positionnement

- Le tournevis sans-fil Bosch GO : Des résultats parfaits avec un minimum d'effort

Avantage utilisateur

- Deux possibilités d'activation : en exerçant une pression sur l'outil ou en actionnant le bouton « ON »
- Embrayage mécanique : offre le choix entre 5 positions de présélection de couple de couple et le « mode performance maximale »
- Maîtrise parfaite : l'outil s'arrête aussitôt après l'avoir désactivé grâce au frein électronique