

Concepteur: Festool



Rabot HL 850 EB-Plus

Numéro d'article : 576253

Description abrégée

Rabot HL 850 EB-Plus

Quantité minimum de commande : 1 pièce

Multiples pour quantité de la commande 1 pièce

Description détaillée:

Rabotage le long des bordures, feuillurage illimité grâce au porte-outils d'un seul côté Chanfreinage précis grâce à une rainure en V de 90° dans la semelle du rabot Réglage de profondeur de coupe progressif pour plus de précision Plus de précision lors du feuillurage et du dégauchissage Vitesse de coupe constante Surface lisse grâce au couteau hélicoïdal Aspiration efficace intégrée Changement rapide de couteau Raboter et feuillurer près des bords : grâce au concept du porte-outil à raboter d'un seul côté, le rabot électrique HL 850 travaille avec une profondeur de feuillure illimitée. Pas de limitation de la profondeur de feuillure, pas de retouche. Porte-outils HK 82 SD , guide parallèle, butée de profondeur, raccord d'aspiration, clé Allen OC 5, Systainer SYS3 M 237

Domaines d'utilisation

Reprise de feuillures de portes
Tous types de feuillures de fenêtres
Rendu de surfaces
Travaux de rabotage sur les planches, poutres et surfaces larges

Livraison standard

484520 - HK 82 SD
guide parallèle
butée de profondeur
raccord d'aspiration
clé Allen OC 5
Systainer SYS3 M 237

Points forts du produit

- Rabotage le long des bordures, feuillurage illimité grâce au porte-outils d'un seul côté
- Chanfreinage précis grâce à une rainure en V de 90° dans la semelle du rabot
- Réglage de profondeur de coupe progressif pour plus de précision
- Plus de précision lors du feuillurage et du dégauchissage
- Vitesse de coupe constante
- Surface lisse grâce au couteau hélicoïdal
- Aspiration efficace intégrée
- Changement rapide de couteau

Informations complémentaires

Le travail en toute liberté

Données commerciales

Code marchandise	84672970000
Sous-groupe d'article	40107001002
Poids net	6.911 kg
UDE = unité d'envoi par référence	1 Pièce
Poids brut	6.911 kg
Contenu	1 Pièce

GTIN Code 4014549353813

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	850 W
Vitesse de rotation de l'arbre	12000 min# ¹
Largeur du rabot	82 mm
Hauteur de coupe	0 - 3,5 mm
Ø raccord d'aspiration	36 mm
Poids du produit	3.9 kg
Rabots: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2.5 m/s ²
Rabots: Série de normes EN	62841

Rabots: Incertitude (bruit) K	3 dB
Rabots: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	90 dB(A)
Rabots: Incertitude (vibration) K	1.5 m/s ²
Rabots: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	79 dB(A)
Profondeur de feuillure max.	#
Type d'alimentation	Secteur
Poids	7.001 kg
Longueur	0.396 m
Profondeur	0.237 m
Largeur	0.296 m
Numéro tarifaire douanier	84672970
Groupe de remise	107001
