

Plaqueuse de chants

KA 65-Set

Réf.: 576580

09.09.2021



La perfection des chants

Avantages et bénéfices

- › Travail efficace, simple et propre. Changement rapide de couleur grâce au système de cartouche de colle breveté
- › Qualité parfaite des rainures de colle avec adhérence optimale grâce au dosage exact de la colle
- › Système propre de buses sans nettoyage, travail en toute sécurité grâce à un faible échauffement du carter de la machine
- › Fonte de la colle en fonction des besoins. Pas de cuisson, de coloration ou de perte de qualité de la colle
- › Maniement simple, ergonomie parfaite, vue dégagée sur la pièce
- › La perfection du système : intégré dans un système d'accessoires et de consommables pour obtenir le chant parfait

Principales utilisations

- › Façonnage des chants de panneaux avec chants en bois, plastique ou composites
- › Façonnage des chants de pièces simples à angle droit jusqu'à la forme libre complexe
- › Comme complément au centre d'usinage, pour le façonnage d'éléments à forme libre ou ronde complexe
- › Utilisable de façon mobile, pour une retouche rapide de chants sur place
- › Utilisation stationnaire pour les petites séries, chants droits, éléments de forme libre et collage de chants en biais, angles de 0-47°

Garantie all-inclusive

- › Réparations gratuites pendant 36 mois incluant les pièces d'usure
- › L'assurance vol de 36 mois garantit le remplacement de la machine contre une franchise de 120 € HT
- › Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, ou remplacement de la machine par Festool

Livraison standard

plateau de guidage; 4 x Colle transparente; magasin de stockage; 20 abrasifs StickFix Granat 80 x 133 P320; rouleau de pression supplémentaire; cale de ponçage HSK 80 x 133 H; plaqueuse; plaquette à racler; semelle protection contre les rayures avec 3 feutres; feutre de polissage; feutre de polissage StickFix S 800; produit de polissage MPA 5010 OR; Systainer SYS3 M 337

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200	W
Hauteur de chant	18 - 65	mm
Épaisseur de chant	0,5 - 3	mm
Rayon intérieur	> 50	mm
Temps de chauffe	8	min
Température de fusion	100 -210	°C
Vitesse d'avance	2/4	m/min
Classe de protection	I	
Poids	7,9	kg
Type d'alimentation	Secteur	

FESTOOL

Informations concernant le bruit et les vibrations

Plaqueuse de chants: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	65	dB(A)
Plaqueuse de chants: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	76	dB(A)
Plaqueuse de chants: Incertitude (bruit) K	3	dB
Plaqueuse de chants: Incertitude (vibration) K	1,5	m/s ²
Plaqueuse de chants: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5	m/s ²

Accessoires

Désignation	Type	Réf.	EAN
 Guide de chants	KSP-KA 65	499479	4014549193457
 Rouleau de pression supplémentaire	ZR-KA 65	499480	4014549193440
 Plaque à racler	ZK HW 45/45	499749	4014549202029
 Feutre de rechange	EF-LAS-STF-KA 65 10x	499893	4014549206713
 Feutre de polissage	PF-STF 80x133 STF H/5	499894	4014549206614

Consommables

Désignation	Type	Réf.	EAN
 Colle PU transparente	PU nat 4x-KA 65	200056	4014549242650
 Colle marron	EVA brn 48x-KA 65	200059	4014549242667
 Colle noire	EVA blk 48x-KA 65	200060	4014549242674
 Agent de rinçage	PU spm 4x-KA 65	200062	4014549242681
 Colle transparente	EVA nat 48x-KA 65	499812	4014549202654

Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Aspirateur	CTM 26 E	574981	4014549283363
	Affleureuse	OFK 500 Q-Plus R2	574357	4014549151372
	Système serrage à vide	VAC SYS Set SE1	712223	4014549098691
	Table multifonctions	MFT/3	495315	4014549096420
	Affleureuse modulaire	MFK 700 EQ/B-Plus	574453	4014549216385



Garantie all-inclusive*

Toujours plus performant

Après l'enregistrement, votre machine est entièrement assurée pendant trois ans.

* La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 30 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : www.festool.fr/services

Revendeur Festool